

- ・ 国産メーカーが製造するデジタルフルカラー複合機・新品機であること
- ・ 複写、印刷、スキャン、ファクスに対応し、これら機能が一体となった複合機で全ての機能を本体操作部パネルで操作できる機器あること。これらの機能いずれかが欠けていてその機能を実現するために追加機器を装着する必要がないこと（排紙トレイは追加装着する仕様で問題ない）

設置場所	No	7、8、19、24、	6、9、10、13、14、15、16、21、23、25、27、28、31、32、	20、22、26、29、33、	1、3、4、12、17、	2、5、18、30、	11
コピー機能	コピースピード (A4横/分)	26枚以上 (モノクロ・カラー) (課金装置付)	26枚以上 (モノクロ・カラー)	36枚以上 (モノクロ・カラー)	45枚以上 (モノクロ・カラー)	55枚以上 (モノクロ・カラー)	65枚以上 (モノクロ・カラー)
	操作パネル	抗菌・抗ウイルス付タッチパネル搭載 (9インチ以上)	抗菌・抗ウイルス付タッチパネル搭載 (10インチ以上、解像度800x480以上)	抗菌・抗ウイルス付タッチパネル搭載 (10インチ以上、解像度800x480以上)	抗菌・抗ウイルス付タッチパネル搭載 (10インチ以上、解像度800x480以上)	抗菌・抗ウイルス付タッチパネル搭載 (10インチ以上、解像度800x480以上)	抗菌・抗ウイルス付タッチパネル搭載 (10インチ以上、解像度800x480以上)
	解像度	読取 600×600dpi以上	読取 600×600dpi以上	読取 600×600dpi以上	読取 600×600dpi以上	読取 600×600dpi以上	読取 600×600dpi以上
		書込 600×600dpi以上	書込 600×600dpi以上	書込 600×600dpi以上	書込 600×600dpi以上	書込 600×600dpi以上	書込 600×600dpi以上
	ウォームアップタイム	16秒以下	14秒以下	14秒以下	14秒以下	13秒以下	13秒以下
	ファーストコピータイム	モノクロ 6.5秒/カラー 7.6秒以下	モノクロ 6.5秒/カラー 7.6秒以下	モノクロ 4.6秒/カラー 6.5秒以下	モノクロ 4.6秒/カラー 6.5秒以下	モノクロ 3.7秒/カラー 4.8秒以下	モノクロ 3.7秒/カラー 4.8秒以下
	縮小・拡大	8段階以上の固定倍率	8段階以上の固定倍率	8段階以上の固定倍率	8段階以上の固定倍率	8段階以上の固定倍率	8段階以上の固定倍率
		25%～400%のズーム機能 (1%刻みで調整可)	25%～400%のズーム機能 (1%刻みで調整可)	25%～400%のズーム機能 (1%刻みで調整可)	25%～400%のズーム機能 (1%刻みで調整可)	25%～400%のズーム機能 (1%刻みで調整可)	25%～400%のズーム機能 (1%刻みで調整可)
	複写サイズ	はがき～SRA3	はがき～SRA3	はがき～SRA3	はがき～SRA3	はがき～SRA3	はがき～SRA3
	複写サイズ	シート、ブック等立体物の原稿複写可	シート、ブック等立体物の原稿複写可	シート、ブック等立体物の原稿複写可	シート、ブック等立体物の原稿複写可	シート、ブック等立体物の原稿複写可	シート、ブック等立体物の原稿複写可
	給紙方式	4段トレイ以上+手差しトレイ	4段トレイ以上+手差しトレイ	4段トレイ以上+手差しトレイ	4段トレイ以上+手差しトレイ	4段トレイ以上+手差しトレイ	4段トレイ以上+手差しトレイ
	給紙容量	各トレイは600枚以上・手差しは120枚以上	各トレイは600枚以上・手差しは120枚以上	各トレイは600枚以上・手差しは120枚以上	各トレイは600枚以上・手差しは120枚以上	各トレイは600枚以上・手差しは120枚以上	各トレイは600枚以上・手差しは120枚以上
	排紙トレイ	ファクス対応機(課金非対応)：排紙トレイを3か所以上上記以外：排紙トレイを2か所以上	ファクス対応機(課金非対応)：排紙トレイを3か所以上上記以外：排紙トレイを2か所以上	ファクス対応機(課金非対応)：排紙トレイを3か所以上上記以外：排紙トレイを2か所以上	ファクス対応機(課金非対応)：排紙トレイを3か所以上上記以外：排紙トレイを2か所以上	ファクス対応機(課金非対応)：排紙トレイを3か所以上上記以外：排紙トレイを2か所以上	ファクス対応機(課金非対応)：排紙トレイを3か所以上上記以外：排紙トレイを2か所以上
		複写、印刷、ファクス等機能ごとに排紙トレイの設定可	複写、印刷、ファクス等機能ごとに排紙トレイの設定可	複写、印刷、ファクス等機能ごとに排紙トレイの設定可	複写、印刷、ファクス等機能ごとに排紙トレイの設定可	複写、印刷、ファクス等機能ごとに排紙トレイの設定可	複写、印刷、ファクス等機能ごとに排紙トレイの設定可
		印刷において、設定等により排紙トレイを区別して排紙可	印刷において、設定等により排紙トレイを区別して排紙可	印刷において、設定等により排紙トレイを区別して排紙可	印刷において、設定等により排紙トレイを区別して排紙可	印刷において、設定等により排紙トレイを区別して排紙可	印刷において、設定等により排紙トレイを区別して排紙可
	メモリ容量・ストレージ	5GB以上・SSD 128GB以上	5GB以上・SSD 128GB以上	5GB以上・SSD 128GB以上	5GB以上・SSD 128GB以上	5GB以上・SSD 128GB以上	5GB以上・SSD 256GB以上
	原稿送り装置	片面、両面に対応した自動原稿送り装置	片面、両面に対応した自動原稿送り装置	片面、両面に対応した自動原稿送り装置	片面、両面に対応した自動原稿送り装置	片面、両面に対応した自動原稿送り装置	片面、両面に対応した自動原稿送り装置 (1パス)
複写、印刷、ファクスに自動原稿送り装置の使用可		複写、印刷、ファクスに自動原稿送り装置の使用可	複写、印刷、ファクスに自動原稿送り装置の使用可	複写、印刷、ファクスに自動原稿送り装置の使用可	複写、印刷、ファクスに自動原稿送り装置の使用可	複写、印刷、ファクスに自動原稿送り装置の使用可	
原稿収容枚数	120枚以上	120枚以上	120枚以上	120枚以上	120枚以上	375枚以上	
電子ソート	○ (部数が確認できること)	○ (部数が確認できること)	○ (部数が確認できること)	○ (部数が確認できること)	○ (部数が確認できること)	○ (部数が確認できること)	
FAX機能	順次同送送信	500件以上	500件以上	500件以上	500件以上	500件以上	
	送信先登録	2,000件以上	2,000件以上	2,000件以上	2,000件以上	2,000件以上	
	送信原稿サイズ	A3～A5	A3～A5	A3～A5	A3～A5	A3～A5	
	FAX用メモリ	本体メモリとは別に4GB以上あること	本体メモリとは別に4GB以上あること	本体メモリとは別に4GB以上あること	本体メモリとは別に4GB以上あること	本体メモリとは別に4GB以上あること	
プリンター機能	インターフェイス	1000BASE-T以上・TCP/IP・USB3.0	1000BASE-T以上・TCP/IP・USB3.0	1000BASE-T以上・TCP/IP・USB3.0	1000BASE-T以上・TCP/IP・USB3.0	1000BASE-T以上・TCP/IP・USB3.0	
	対応OS	Windows11対応	Windows11対応	Windows11対応	Windows11対応	Windows11対応	
スキャナー機能	原稿読み取り速度	A4片面原稿80ページ/分以上 (300dpi時)	A4片面原稿80ページ/分以上 (300dpi時)	A4片面原稿80ページ/分以上 (300dpi時)	A4片面原稿80ページ/分以上 (300dpi時)	A4片面原稿150ページ/分以上 (300dpi時)	
	保存先	本体内部のハードディスク保存領域：32GB以上	本体内部のハードディスク保存領域：32GB以上	本体内部のハードディスク保存領域：32GB以上	本体内部のハードディスク保存領域：32GB以上	本体内部のハードディスク保存領域：32GB以上	
		本体内ハードディスク及びネットワーク上の共有フォルダに保存できること	本体内ハードディスク及びネットワーク上の共有フォルダに保存できること	本体内ハードディスク及びネットワーク上の共有フォルダに保存できること	本体内ハードディスク及びネットワーク上の共有フォルダに保存できること	本体内ハードディスク及びネットワーク上の共有フォルダに保存できること	
	保存ファイル形式	PDF・TIFF・JPEGに変換可能なこと	PDF・TIFF・JPEGに変換可能なこと	PDF・TIFF・JPEGに変換可能なこと	PDF・TIFF・JPEGに変換可能なこと	PDF・TIFF・JPEGに変換可能なこと	
	USBメモリへの保存機能	○	○	○	○	○	
解像度	600×600dpi以上	600×600dpi以上	600×600dpi以上	600×600dpi以上	600×600dpi以上		
セキュリティ機能	データは暗号化して保存し、自動的に消去できること	データは暗号化して保存し、自動的に消去できること	データは暗号化して保存し、自動的に消去できること	データは暗号化して保存し、自動的に消去できること	データは暗号化して保存し、自動的に消去できること	データは暗号化して保存し、自動的に消去できること	
	個人情報初期化設定機能を有すること	個人情報初期化設定機能を有すること	個人情報初期化設定機能を有すること	個人情報初期化設定機能を有すること	個人情報初期化設定機能を有すること	個人情報初期化設定機能を有すること	
USB機能	USBホストとして動作すること ※USBメモリを接続してスキャンデータを保存する等の機能を有すること	USBホストとして動作すること ※USBメモリを接続してスキャンデータを保存する等の機能を有すること	USBホストとして動作すること ※USBメモリを接続してスキャンデータを保存する等の機能を有すること	USBホストとして動作すること ※USBメモリを接続してスキャンデータを保存する等の機能を有すること	USBホストとして動作すること ※USBメモリを接続してスキャンデータを保存する等の機能を有すること	USBホストとして動作すること ※USBメモリを接続してスキャンデータを保存する等の機能を有すること	
	USBデバイスとして動作すること ※USBプリントサーバに接続し、ポートを利用してネットワーク印刷等を行えること。 ※PCとUSB直結で印刷等を行えること	USBデバイスとして動作すること ※USBプリントサーバに接続し、ポートを利用してネットワーク印刷等を行えること。 ※PCとUSB直結で印刷等を行えること	USBデバイスとして動作すること ※USBプリントサーバに接続し、ポートを利用してネットワーク印刷等を行えること。 ※PCとUSB直結で印刷等を行えること	USBデバイスとして動作すること ※USBプリントサーバに接続し、ポートを利用してネットワーク印刷等を行えること。 ※PCとUSB直結で印刷等を行えること	USBデバイスとして動作すること ※USBプリントサーバに接続し、ポートを利用してネットワーク印刷等を行えること。 ※PCとUSB直結で印刷等を行えること	USBデバイスとして動作すること ※USBプリントサーバに接続し、ポートを利用してネットワーク印刷等を行えること。 ※PCとUSB直結で印刷等を行えること	
ネットワーク	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のRJ45インタフェースを有すること	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のRJ45インタフェースを有すること	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のRJ45インタフェースを有すること	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のRJ45インタフェースを有すること	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のRJ45インタフェースを有すること	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のRJ45インタフェースを有すること	
	TCPIPによる印刷ができること	TCPIPによる印刷ができること	TCPIPによる印刷ができること	TCPIPによる印刷ができること	TCPIPによる印刷ができること	TCPIPによる印刷ができること	
	LDAPに対応していること	LDAPに対応していること	LDAPに対応していること	LDAPに対応していること	LDAPに対応していること	LDAPに対応していること	
	Active Directoryに対応していること	Active Directoryに対応していること	Active Directoryに対応していること	Active Directoryに対応していること	Active Directoryに対応していること	Active Directoryに対応していること	
その他機能	設定等のためのWebインタフェースを有すること	設定等のためのWebインタフェースを有すること	設定等のためのWebインタフェースを有すること	設定等のためのWebインタフェースを有すること	設定等のためのWebインタフェースを有すること	設定等のためのWebインタフェースを有すること	
	No.9の複合機は、対応するusbプリントサーバを追加し、ポートを利用してネットワーク印刷を行えること※当該複合機がネットワークインタフェースを2個以上標準装備する場合、usbプリントサーバ不要	No.9の複合機は、対応するusbプリントサーバを追加し、ポートを利用してネットワーク印刷を行えること※当該複合機がネットワークインタフェースを2個以上標準装備する場合、usbプリントサーバ不要	No.9の複合機は、対応するusbプリントサーバを追加し、ポートを利用してネットワーク印刷を行えること※当該複合機がネットワークインタフェースを2個以上標準装備する場合、usbプリントサーバ不要	No.9の複合機は、対応するusbプリントサーバを追加し、ポートを利用してネットワーク印刷を行えること※当該複合機がネットワークインタフェースを2個以上標準装備する場合、usbプリントサーバ不要	No.9の複合機は、対応するusbプリントサーバを追加し、ポートを利用してネットワーク印刷を行えること※当該複合機がネットワークインタフェースを2個以上標準装備する場合、usbプリントサーバ不要	No.9の複合機は、対応するusbプリントサーバを追加し、ポートを利用してネットワーク印刷を行えること※当該複合機がネットワークインタフェースを2個以上標準装備する場合、usbプリントサーバ不要	
電源	AC100V、50Hz/60Hzの電源供給により正常動作すること	AC100V、50Hz/60Hzの電源供給により正常動作すること	AC100V、50Hz/60Hzの電源供給により正常動作すること	AC100V、50Hz/60Hzの電源供給により正常動作すること	AC100V、50Hz/60Hzの電源供給により正常動作すること	AC100V、50Hz/60Hzの電源供給により正常動作すること	
	曜日および時間指定で電源ON/OFFできる節電機能を有すること	曜日および時間指定で電源ON/OFFできる節電機能を有すること	曜日および時間指定で電源ON/OFFできる節電機能を有すること	曜日および時間指定で電源ON/OFFできる節電機能を有すること	曜日および時間指定で電源ON/OFFできる節電機能を有すること	曜日および時間指定で電源ON/OFFできる節電機能を有すること	
最大消費電力	100V 15A・1.5kwh以下	100V 15A・1.5kwh以下	100V 15A・1.5kwh以下	100V 15A・1.5kwh以下	100V 15A・1.5kwh以下	100V 15A・1.5kwh以下	
課金装置	500円・100円・50円・10円硬貨を使用でき、釣銭機能を有すること	500円・100円・50円・10円硬貨を使用でき、釣銭機能を有すること	500円・100円・50円・10円硬貨を使用でき、釣銭機能を有すること	500円・100円・50円・10円硬貨を使用でき、釣銭機能を有すること	500円・100円・50円・10円硬貨を使用でき、釣銭機能を有すること	500円・100円・50円・10円硬貨を使用でき、釣銭機能を有すること	
TEC値	0.25kwh/週 以下	0.25kwh/週 以下	0.39kwh/週 以下	0.46kwh/週 以下	0.64kwh/週 以下	0.77kwh/週 以下	
グリーン購入法	○	○	○	○	○	○	
Eコマ	○	○	○	○	○	○	
国際エネルギースタープログラム基準	○	○	○	○	○	○	
FAXアドレス帳	すべて移行すること	すべて移行すること	すべて移行すること	すべて移行すること	すべて移行すること	すべて移行すること	
リサイクル機	不可	不可	不可	不可	不可	不可	